

UV 殺菌燈組裝及維護手冊

· 安裝前，請詳讀並妥善保管此手冊。

注意事項: 1. 操作有關 UV 殺菌燈的任何作業前，務必關閉電源。

2. 切勿直視 UV 燈管，以避免其散發的紫外線灼傷您的雙眼。

3. 每隔 25 分鐘未使用的純水，在開啟時的前 280CC 會呈現溫熱狀態。建議使用時，請先排放至少 280CC 的用水。

組裝過程：

1. UV 殺菌燈應設置於過濾系統的最後一道，其安裝方式可分為：平放(進出水口的上方)或直放。直放的話，建議 UV 燈組下端為進水口，而上端為出水口來減低水的流速，以達到更佳的殺菌效果。
2. 鬆開不鏽鋼白鐵管的螺帽。
3. 將電源線連結 UV 燈管並確認是否完整連接。
4. 把 UV 燈管放白鐵管。由於指紋會影響 UV 穿透效果，切勿觸摸石英管及燈管表面。如觸碰，請用酒精仔細擦拭燈管。拴緊螺帽，但切勿過緊而導致石英管破損。
5. 將橡皮套套在螺帽上即完成組裝。
6. 選擇任何一端連接水源，另一端連結出水口。
7. 確認所有節點完整連接並打開出水口，確定是否會漏水。插上電源並確認 LED 燈是否能操作。

P.S. 首次使用時，請等待 3 至 5 分鐘讓 UV 殺菌燈能完全運作。打開出水口並讓水通過 UV 殺菌燈 2 至 3 分鐘。

定期清理石英管：

為維持 UV 殺菌效果,請定期檢查(大約每三個月或依水質狀況)是否有灰塵或物質堆積。如此，您能知道清理的間隔時間。

石英管清理步驟:

1. 關閉電源。鬆開白鐵管兩端的螺帽。取出石英管前，請移除 UV 燈管及排放殘餘的水。仔細地拿掉膠圈但請勿丟棄。
2. 取一塊沾了醋或檸檬水的布，輕輕擦拭石英管。
3. 將擦拭好的石英管放回不鏽鋼白鐵管內並確認是否穩放於兩端。
4. 將膠圈套在石英管兩端，然後用手拴緊螺帽。
5. 拴緊各節點並打開出水口以確認是否漏水。
6. 將 UV 燈管放進白鐵管內並套上橡皮套，即完成清理。

建議一年換一次 UV 燈管

· 為維持 UV 殺菌效果，當 UV 燈管使用了 8000 小時，建議換新的 UV 燈管。

· 由於反覆的開關會縮短 UV 殺菌燈的壽命，建議 UV 殺菌燈維持運作狀態」